

### Автоматические эксикаторы среднего размера

Напольные автоматические эксикаторы среднего размера серии SAG1D оснащены системой осушки воздуха и поддержания влажности внутри рабочего пространства в диапазоне от 20% до атмосферной. Серия включает в себя двенадцать моделей, изготовленных из прозрачного или тонированного акрила, антистатического PVC. Дверки эксикаторов могут быть оснащены магнитным или механическим типом замка. В комплект поставки эксикаторов входит четыре полки из нержавеющей стали с допустимой максимальной нагрузкой 12 кг.



Модель SAG1D-M-C

## Модельный ряд эксикаторов SAG1D

| Модель                  | Тип замка двери | Материал            |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| SAG1D-M-G на ножках     | магнитный       | акрил прозрачный    |
| SAG1D-M-GN на ножках    | магнитный       | антистатический PVC |
| SAG1D-M-GB на ножках    | магнитный       | акрил тонированный  |
| SAG1D-M-C на колесиках  | магнитный       | акрил прозрачный    |
| SAG1D-M-CN на колесиках | магнитный       | антистатический PVC |
| SAG1D-M-CB на колесиках | магнитный       | акрил тонированный  |
| SAG1D-P-G на ножках     | механический    | акрил прозрачный    |
| SAG1D-P-GN на ножках    | механический    | антистатический PVC |
| SAG1D-P-GB на ножках    | механический    | акрил тонированный  |
| SAG1D-P-C на колесиках  | механический    | акрил прозрачный    |
| SAG1D-P-CN на колесиках | механический    | антистатический PVC |
| SAG1D-P-CB на колесиках | механический    | акрил тонированный  |

## Технические характеристики эксикаторов SAG1D

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Габариты (ШхГхВ)                 | на ножках: 537 x 525 x 1280 мм<br>на колесиках: 537 x 525 x 1346 мм                     |
| Рабочее пространство (ШхГхВ)     | 497 x 470 x 990 мм  |
| Размер полки (ШхГ)               | 494 x 460 мм  |
| Материал полки                   | Нержавеющая сталь   |
| Отверстия в полке                | 36 шт, диаметром 20 мм  |
| Допустимая нагрузка на полку     | 12 кг (равномерное распределение)   |
| Максимальная общая загрузка      | 120 кг  |
| Отверстия для подключения кранов | 2 шт. (в верхней и в нижней части)  |
| Влажность воздуха                | от 20% до атмосферной   |
| Цикл осушки воздуха              | 50 минут осушка воздуха, 25 минут сушка влажного абсорбента, on-off контроль влажности. |
| Вес                              | 27 кг   |